

Sinus-Imprägniergrund - innen -

Produktbeschreibung:

Für Hölzer im Innenbereich.

Tief eindringende und feuchtigkeitsregulierende, wasserverdünnbare Holzimprägnierung. Vorbeugend gegen Vergrauung, vermindert die Feuchtigkeitsaufnahme.

Schafft eine glatte und staubabweisende Oberfläche.

Hebt den natürlichen Charakter des Holzes hervor.



- wasserabweisend
- schützt vor Vergrauung
- tiefenwirksam
- feuchtigkeitsregulierend
- geruchsarm

Farbton: farblos

VOC-Gehalt: 2g/l

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 6 – 8qm, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verarbeitungstemperatur: oberhalb + 5°C.

Trocknung: Sinus-Imprägniergrund ist bereits nach ca. 3 - 5 Stunden staubtrocken, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden, je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund.

Schlussanstrich: Wir empfehlen zweimal mit Sinus-Holzlasur zu streichen.

Angebrochene Gebinde innerhalb eines Jahres verarbeiten.

Das Produkt ist erhältlich im 5l Blechkanister.

Burtex-Chemie GmbH