

## carboxyl-Imprägniergrund - innen –



### Produktbeschreibung:

Für Hölzer im Innenbereich.

Tief eindringende und feuchtigkeitsregulierende, wasserverdünnbare Holzimprägnierung. Vorbeugend gegen Vergrauung, vermindert die Feuchtigkeitsaufnahme.

Schafft eine glatte und staubabweisende Oberfläche.

Hebt den natürlichen Charakter des Holzes hervor.

- wasserabweisend
- schützt vor Vergrauung
- tiefenwirksam
- feuchtigkeitsregulierung
- geruchsarm

Farbton: farblos

VOC-Gehalt: 2g/l

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 6 – 8qm, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verarbeitungstemperatur: oberhalb + 5°C.

Trocknung: carboxyl- Imprägniergrund ist bereits nach ca. 3 – 5 Stunden staubtrocken, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden, je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund.

Schlussanstrich: Wir empfehlen, zweimal mit sinus Holzlasur zu streichen.

Angebrochene Gebinde innerhalb eines Jahres verarbeiten.

Das Produkt ist erhältlich im 5l Blechkanister.

Lieferzeit:	10 – 14 Tage nach Auftragseingang
Palettierung:	126 Blechkanister pro Palette
Gebindeausstattung:	„DSD Der Grüne Punkt
Verpackungsentsorgung:	durch Interseroh

**Burtex-Chemie GmbH**

